

WAND- UND STATIVMISCHER TYP SHDW



EINSATZBEREICHE

Mischen und dispergieren leichter bis mittelviskoser Produkte

Einarbeiten von feinsten und leichten Stoffen

Mischen in unterschiedlichsten Behältern und Gebinden

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Farben und Lacke, Pigmente und Farbstoffe

Kleber, Putze und Bodenbeläge

Klebstoffe und Dichtungsmassen



AUSSTATTUNG

frequenzgeregelter Antriebe

lastabhängige Drehzahlregelung

Vakuumhaube, Anwenderspezifische Ausführung

SPS-Steuerung

Explosionsschutz nach Richtlinie 94/9EG (Atex)

Angebauter Schaltschrank (auch in Atex-Ausführung)

Abnehmbare Mischwelle mit Schnellkupplung

Mobile Ausführung auf Rollstativ

Platzsparende Konstruktion



Typ	Leistung (kW)	Drehzahlen (1/min)	Behältergrößen bis Ø (mm)
SHDW 11 kW	11	180 - 1800	1100
SHDW 22 kW	22	180 - 1800	1100
SHDW 37 kW	37	150 - 1500	1250
SHDW 55 kW	55	150 - 1500	1250
SHDW 90 kW	90	150 - 1500	1250
SHDW 110 kW	110	140 - 1400	1300

* Angaben unverbindlich, Antriebsleistung, Drehzahlen und Behältergrößen Anwenderspezifisch möglich. Leistungsangaben und Nutzvolumen produktabhängig. Technische Änderung vorbehalten.